Colores del Mundo Mur & Plafond





Déscription

Peinture mate de qualité. En phase aqueuse. Colores del Mundo est un assortiment très personnalisé de lignes de teintes actuelles, inspirées des plus belles contrées du monde.

Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

Caractéristiques

N'éclabousse pas. Application aisée. Séchage rapide. Pouvoir couvrant élevé.
Teintes stables. Très bonne lavabilité.

Aspect

Mate.

Teintes

30 couleurs prêt à l'emploi.

Emballage

1l, 2,5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

11 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.
Recouvrable: 5 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, briques, papier peint, cimentage, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre.*

  D'abord égrener la surface et dépoussiérer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.
  Appliquer 1 couche Colores del Mundo Mur & Plafond Primer. Utilisez éventuellement Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Isoprim au lieu d'Ambiance Mur Primer.
- *Cimentage, briques*

  Dépoussiérer la surface. Un primaire n'est normalement pas nécessaire, sauf si la surface est poudreuse, dans ce cas appliquer 1 couche d'Absorprim. Eventuellement, appliquez ensuite Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer.
- Dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche d'Absorprim ou Isoprim.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche d'Isoprim.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 1 à 2 couches de Colores del Mundo Mur & Plafond.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout. Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 1 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info